Zentrifugieren

15.000 U/min, 22.000 x g

Pro-One C115-A Zentrifuge ungekühlt (inkl. Rotor 24 x 1,5/2 ml)

Die Pro-One C115-A Zentrifuge ungekühlt ist inklusive Rotor und kann ausschließlich mit dem Rotor BRK5424 (24 x 1,5/2 ml) verwendet werden.
Zusätzlich schützen die einstellbaren Anlauf- und Bremsstufen Ihre empfindlichen Proben.

Die nachhaltige und robuste Bauweise des Metallgehäuses im Urbane Design sorgt für eine hohe Widerstandsfähigkeit.

Bei der Pro-One Baureihe kann ausschließlich 1 Rotortyp verwendet werden. Wenn Sie mehrere Rotoren einsetzen möchten wäre das Model Pro C1015 die Alternative.

Technische Daten	
Zentrifuge (Art.-Nr.)	**POC115-A**
Display	LED
Max. Kapazität	24 x 1,5-2ml
Temperaturbereich	ungekühlt
Geschwindigkeit (RPM)	10 bis 15.000 U/min (in 10er Schritten)
Schwerfeld (RZB/RCF)	10 bis 22.000 x g (in 10er Schritten)
Anlaufstufen	10
Bremsstufen	10
Sicherheit	Unwuchterkennung
Timer	0 bis 99 Minuten & 2 bis 9 Stunden / Endlos
Programmspeicher	99
Abmessungen(H×B×T)	280 x 240 x 360mm
Gewicht (ohne Rotor)	12,8 kg
Netzanschluss	230V 50Hz
Leistungsaufnahme	max. 125 Watt
Herstellerzertifikate	CE

Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen können optionales Zubehör enthalten.

Festwinkelrotor (PP) inkl. aerosoldichter Deckel (PC)	
Rotor (Art.-Nr.)	**BRK5424**
Typ	24 x 1,5-2ml
Tube Maße max.	11 x 50mm
Min. RZB/RCF	10 x g
Max. RZB/RCF	22.000 x g
Max. RPM	15.000U/min
Radius max.	8,75cm
Probenwinkel	45°
Beschleunigung	15 Sek.
Verzögerung	15 Sek.
Autoklavierbar (max. Frequenz)	121°C (10)
Minimale Temperatur bei 23°C RT	4°C

Optionales Zubehör:

Adapter (PP) für Festwinkelrotor BRK5424 VE = 12 Stück		
Adapter (Art.-Nr.)	RS04	RS05
Typ	0,2- 0,4ml	0,5ml
Tube Maße max.	6 x 30mm	8 x 30mm

Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen können optionales Zubehör enthalten.